

賽威樂 三軸點膠機

特點

- 內含BASIC解譯器，可直接編輯程式，控制機台。
- 液晶顯示螢幕可直接編輯設定，無需與電腦連接。
- 99組程式設定，可記錄100,000點。
- 具3D，直線，圓弧塗膠功能。
- 有效行程300 x 300 x 100mm。
- 具有複製功能，減少教導程式。
- 電腦鍵盤即可控制無需教導盒。
- 獨立功能鍵設計簡單易學設定方便。
- 具手控點膠功能。



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格表

型號	XY-2001	XY-3001	XY-4001
工作範圍 可搭配配件	X-Y-Z 200 x 200 x 50mm	X-Y-Z 300 x 300 x 100mm	X-Y-Z 400 x 400 x 100mm
點對點最高溫度	300mm/sec	500mm/sec	750mm/sec
	Z 軸 120mm/sec		
塗膠速度設定範圍	X. Y. 1-300mm/sec	X. Y. 1-500mm/sec	X. Y. 1-750mm/sec
重複精度	0.02mm		
各軸解析度	0.01mm		
教導方式	PTP/CP 連續路徑教導		
驅動方式	微步進馬達（時規皮帶）		
軸數	三軸		
外接輸出界面	RS 232		
I/O組數	8 INPUT . 8OUTPUT		
最大記憶容量	9000 點（Basic 程式行列 8000行）		
機體外尺寸	460 x 520 x 670mm	560 x 640 x 670mm	620 x 760 x 670mm
重量	20Kgs	40Kgs	55Kgs
電源	AC110/220V 50/60Hz（可切換）		
工作環境	溫度 0 -40 . 溼度 20-90%（無水凝結）		